Vermittlung | Vertrieb | Konstruktion | Service | Betreuung | Wartung | Webdesign



Hauptstrasse 126 98587 Steinbach-Hallenberg

Tel. 036847/527362 Fax 036847/527363 Email: Info@indsys.de www.indsys.de

Wickeln von Scheiben, absolut spannungsfrei und vollautomatisch.

VASW 80

Die Zukunft ber der Verarbeitung von Profilen zu gewickelten Scheiben.



Ein VollAutomatischer Scheiben Wickler

zum Aufwickeln von Profilen am Ende der Extrusionslinie

Vollautomatisch bedeutet:

- kein manuelles Eingreifen in den Wickelprozeß
- Automatisches Ablängen des Stranges nach Erreichen der eingestellte Länge.
- Vollautomatischer Wechsel der Wickelteller
- Ablegen der fertigen Scheiben in den Karton
- Vollautomatisches Einlegen von Pappzwischenlagen.
- Vollautomatischer Wechsel der vollem Kartons.

Einsatz bei hohen Liniengeschwindigkeiten in Kombination mit Kurzen Konfektionslängen.

Zykluszeit für den Wechsel Kerndurchmesser ab Liniengeschwindigkeit bis zu ca. 3 s 80 mm 80 m/min

Technische Daten:

Wickeln:

Tellerdurchmesser 800 mm min. Kerndurchmesser 80 mm max. Kerndurchmesser 600 mm

Profil:

Profilabmessung Höhe 60 mm Profilabmessung Breite 25 mm

Wickelgeschwindigkeit 110 m/min.

Zyklus für Scheibenwechsel 3 s Scheibengewicht max. 1500 g

Abmessungen: Karton (max.)

Breite 600 mm Länge 600 mm Höhe 250 mm

Anlage:

Breite 2350 mm Länge 3450 mm Höhe 1950 mm

Kartonmagazin für:


leere Kartons 5 Stück volle Kartons 5 Stück

Pappmagazin für Zwischenlagen:


Füllhöhe 150 mm Pappzwischenlagen ca. 100 Stück



Hauptstrasse 126 98587 Steinbach-Hallenberg Tel. 036847/527362 Fax 036847/527363 Email: Info@indsys.de www.indsys.de



Wickelteller mit Profilklemmung und Abnahmestern



Magazin für Pappzwischenlagen